

# AC1200 Двубандов E3 WiFi разширител на обхват

E3



## ОБЩ ПРЕГЛЕД:

Двубандовият WiFi разширител на обхват netis AC1200 E3 е проектиран да изгради високоефективна мобилна офис или развлекателна мрежа с по-широко покритие. E3 работи като "разширител на обхват" по подразбиране, който ще улови безжичния сигнал от вашия основен рутер и ще го разшири до места, до които основният ви рутер може да не достигне. Също така, E3 може да поддържа режим на рутер за настройване на защитена вътрешна мрежа. С преносим дизайн, той е перфектният избор за собственици на големи къщи или за всеки друг, който работи или се забавлява.

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Отличен безжичен AC с двубандова скорост от 1167 Mbps
- Режим на разширител на обхват, разширяващ съществуващото ви безжично покритие, за да елиминира мъртвите Wi-Fi зони
- Режим на рутер за защитена вътрешна мрежова настройка от DSL или кабелен модем
- Интелигентен индикатор за сигнал помага за локализиране на разширителя на обхват на правилното място

- Бутон WPS за бърза настройка на разширителя, за да свържете основния си рутер за секунди
- Стилен преносим дизайн с вграден захранващ адаптер, идеален за пътуване и домашна употреба
- Налични са щепсели за САЩ и ЕС
- Интелигентен контрол на честотната лента за разумно управление на използването на честотната лента за всеки компютър
- Контрол на интернет достъпа - IP филтриране, MAC филтриране, филтриране на домейни въз основа на време
- Бърза настройка, с вградена многоезична страница за управление

### СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Безжична връзка	
Стандарти	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
	IEEE 802.11a/n/ac 5GHz
Скорост на сигнала	До 300Mbps 2.4GHz
	До 867 Mbps 5 GHz
Честотен диапазон	2.4~2.4835GHz и 5.150~5.85GHz
Предавателна мощност	20 dBm ( макс.)
Скорост на пренос на данни	802.11ac: 80 MHz ( 433 Mbps, 867 Mbps)
	802.11n: 40 MHz ( 300 Mbps, 270 Mbps, 240 Mbps, 180 Mbps, 120 Mbps, 90 Mbps, 60 Mbps, 30 Mbps) 20 MHz (144 Mbps, 130 Mbps, 115 Mbps, 86 Mbps, 57 Mbps, 43 Mbps, 28 Mbps, 14 Mbps) (Автоматично разпознаване)
	802.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps)
	802.11b: (11 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps)
Безжични режими	AP, WISP, удължител на обхват
Безжична сигурност	Няма / WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA2-смесен
	IP филтриране/MAC филтриране/филтриране на домейни/IPv6 филтриране
Хардуер	
Главно Чипсет	RTL8197FHT-VG4+RTL8812FR-VN
Стандарти	IEEE 802.11b/g/n/ac
Интерфейс	1*10/100Mbps автоматичен MDI/MDIX RJ45 WAN порт
	2x2 11b/g/n/ac 2.4/5GHz двубандов
LED индикатори	Захранване/Единичен добър/Единичен слаб/WPS
Бутони	1x WPS бутон/1x Бутон за нулиране до фабричните настройки
Антенa	2x (3dBi 2.4GHz + 3dBi 5 GHz) двубандова външна антена

Входна мощност	100-240V~ 50/60Hz
Размери (Д x Ш x В)	74 x 50 x 1,6 мм
Други	Поддръжка на IPv4 / IPv6 / DHCP сървър / LAN IP набор / Надграждане на фърмуера / Диагностика / Ping Watchdog / Системен лог
Други	
Сертифициране	FCC, CE, EAC
Околна среда	Работна температура: 0 °C ~40 °C
	Температура на съхранение: -40 °C ~70 °C
	Работна влажност: 10%~90% без кондензация
	Влажност при съхранение: 5%~90% без кондензация
Пакет	1* ЕЗ
	1* Ръководство за бърза инсталация (многоезично)

