

N300 4G LTE рутер

С подвижни 4G антени

MW5360



ОБЩ ПРЕГЛЕД:

Stonet 4G LTE рутерът MW5360, оборудван с 4G Cat.4 LTE модул, ви позволява да достъпвате интернет с Nano SIM карта. С отделните WiFi антенни системи и уникалния дизайн на подвижните 4G антенни портове, ви позволява да поставите 4G антените навсякъде в дома или извън него, което ви осигурява по-добра 4G скорост и по-добра WiFi производителност. MW5360 предлага и кабелен WAN порт, който може да се използва като обикновен безжичен рутер.

Основни характеристики:

- Plug & play, достъп до интернет без никакви настройки
- Работи безпроблемно с всички 802.11a/b/g/n устройства
- По-бързи връзки – Скорост на изтегляне до 150 Mbps и скорост на качване до 50 Mbps
- Безжична скорост 300 Mbps – 300 Mbps Wi-Fi осигурява стабилна скорост за безжични дейности, като стрийминг, сърфиране, разглеждане и публикуване в социалните медии
- 2* 5dBi WiFi антени с висок коефициент на усилване и 2*5dBi подвижни 4G антени

- Лесна настройка на безжичната сигурност с натискане на WPS бутона
- Интелигентен контрол на честотната лента за разумно управление на използването на честотната лента за всеки компютър
- Бърза настройка, с вградена многоезична страница за управление

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Безжична връзка	
Стандарти	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Скорост на сигнала	До 300Mbps 2.4GHz
Честотен диапазон	2,4-2,4835 GHz;
Предавателна мощност	20dBm (макс.)
	802.11n: 40MHz (300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) 20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Автоматично разпознаване)
	801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps)
	802.11b: (11 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps)
Безжична сигурност	He e e / WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA2-Mixed
4 Г LTE	
Лента за LTE	FDD-LTE: B1/B3/B5/B8/B20/B28 TDD-LTE: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8
Скорост на картата	FDD-LTE: 150 Mbps DL, 50 Mbps UL TDD-LTE: 130 Mbps DL, 30.5 Mbps UL DC-HSPA+: 42 Mbps DL, 5.76 Mbps UL WCDMA: 384 Kbps DL, 384 Kbps U EDGE: 236.8 Kbps DL, 236.8 Kbps UL GPRS: 85.6 Kbps DL, 85.6 Kbps UL
Хардуер	
Стандарти	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Интерфейс	1*10/100Mbps автоматичен MDI/MDIX RJ45 WAN порт
	2*10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ45 LAN порта
	Слот за нано SIM карта
LED индикатори	Захранване, WAN, LAN, WiFi /WPS, LTE силен, LTE среден, LTE слаб
Бутони	По подразбиране, WPS
Антенa	2* 5dBi WiFi антени, 2* подвижни 4G антени

Захранване	DC 12V/1.0A
Размери (Д x Ш x В)	182 мм * 108 мм * 25 мм
Тип WAN	WAN: DHCP / Статичен IP / PPPoE / Русия PPPoE / L2TP / PPTP / 3G и 4G
Други	Контрол на честотната лента, контрол на достъпа, IPTV, виртуален сървър, DMZ,
	VPN преминаване, динамичен DNS, статично маршрутизиране
Други	
Сертифициране	FCC, CE, EAC
Околна среда	Работна температура: 0 °C ~40 °C
	Температура на съхранение: -40 °C ~70 °C
	Работна влажност: 10%~90% без кондензация
	Влажност при съхранение: 5%~90% без кондензация
Пакет	1* MW3560
	1* 12V/1.0A захранващ адаптер
	1* Ръководство за бърза инсталация (многоезично)

