

АС1200 Безжичен двубандов гигабитов рутер NC65



ОБЩ ПРЕГЛЕД:

Оборудван с високопроизводителен SoC Realtek 1GHz, рутерът NC65 се превръща в най-мощния 802.11AC Wi-Fi рутер, с пълни гигабитови портове и перфектна производителност при трансфер на данни, може да работи стабилно в среда с честотна лента до 1000Mbps. Също така ви предлага едновременна двубандова връзка с безжични скорости от 867Mbps в 5GHz честотна лента и 300Mbps през мрежата.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Работи безпроблемно с всички 802.11 a/b/g/n/ac устройства.
- Едновременни връзки 2.4GHz 300Mbps и 5GHz 867Mbps.
- Различни типове WAN връзки в режим AP рутер: DHCP, статичен IP адрес, PPPoE, L2TP, PPTP, двоен достъп (Русия PPPoE/PPTP/L2TP).
- MU-MIMO, технология за формиране на лъча.
- Множество безжични режими: AP рутер, AP, WISP, клиент, ретранслатор.
- 4* 5dBi антени с висок коефициент на усилване.
- Лесна настройка на безжичната сигурност с натискане на бутона WPS.
- Интелигентен контрол на честотната лента за разумно управление на използването на честотната лента за всеки компютър.
- Контрол на достъпа, IP филтриране, MAC филтриране, филтриране на домейни, IPv6 филтриране въз основа на времето.
- Пълни гигабитови портове, осигуряващи високоскоростна Ethernet връзка.
- Поддръжка на EASY MESH мрежи.
- Лесна настройка: с вградена многоезична страница за управление.
- TR069



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

БЕЗЖИЧНА	
Стандарти	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n 5 GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Скорости на WiFi	C1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Обхват на WiFi	Къщи с 3 спални 4x фиксирани високопроизводителни антени Множество антени образуват усилваща сигнала решетка, за да покрият по-голям обхват посоки и големи площи Формирането на лъча концентрира силата на безжичния сигнал към клиентите да разширят обхвата на WiFi Високомощна FEM технология подобрява предавателната мощност за укрепване покритие на сигнала
Капацитет на Wi-Fi	Двубандов Разпределете устройствата на различни честотни ленти за оптимална производителност OFDMA Едновременно комуникира с множество Wi-Fi 5/4 клиенти Справедливост на ефирното време Подобрява ефективността на мрежата чрез ограничаване на прекомерната заетост 4 потока Свържете устройствата си с по-голяма честотна лента
Режими на работа	Режим на AP рутер, режим на AP, режим на WISP, режим на клиент, режим на ретранслатор
Хардуер	
Процесор	1 GHz Процесор
Главно Чипсет	RTL8197FH-VG5+8812FR+8367RB-VC
DDR/ФЛАШ	128MB / 8MB
Интерфейс	1x Гигабит WAN Порт+3x Гигабит Локална мрежа (LAN) Портове
Бутони	WPS/MESH , НУЛИРАНЕ
Мощност	12V1A
СОФТУЕР	

Шифроване на Wi-Fi	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK K
Мрежова сигурност	Контрол на достъпа, обвързване с IP и MAC адрес
Мрежа за гости	4 *5GHz гостевата мрежа / 4 *2.4GHz гостевата мрежа
Протоколи	IPv4, IPv6
Видове WAN	DHCP, статичен IP адрес, PPPoE, L2TP, PPTP
Качество на услугата	QoS от устройството
Преpraщане	Виртуален сървър, DMZ, UPnP
IPTV	Мост, Tag VLAN
DHCP	Резервация на адреси, списък с DHCP клиенти, DHCP сървър
Контрол на достъпа	IP филтриране, MAC филтриране, филтриране на домейни, IPv6 филтриране
Динамичен DNS	DynDns, без IP адрес
IGMP	IGMP прокси, IGMP Snooping
VPN	PPTP преминаване, L2TP преминаване, IPSEC преминаване, SIP преминаване
Други	Контрол на честотната лента, множество SSID, FOTA, TR069, WOL, ARP списък, статично маршрутизиране, настройка на порт, отдалечен достъп, архивиране и възстановяване
ФИЗИЧЕСКИ	
Размери (Ш × Д × В)	228 × 134 × 188 мм
Съдържание на пакета	1*NC65 1* Захранващ адаптер 1 * RJ45 Ethernet кабел 1* Ръководство за бърз монтаж
ДРУГИ	
Системни изисквания	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ или друг браузър с активиран JavaScript Абонамент за кабелна телевизия при доставчик на интернет услуги (за достъп до интернет)
Сертификати	FCC, CE, RoHS, EAC, UkrSEPRO
Околна среда	Работна температура: 0 °C ~40 °C (32 °F ~104 °F) Температура на съхранение: -40 °C ~70 °C (-40 °F ~158 °F) Работна влажност: 10%~90% без кондензация Влажност при съхранение: 5%~90% без кондензация

ТЕСТОВИТЕ ДАННИ

Мощност на предаване на WiFi	2.4H: 22DB 5G: 19.5DB
---------------------------------	--------------------------

