

NFC-20A

100Mbps медиен конвертор



ОБЩ ПРЕГЛЕД:

Stonet NFC-20A е медиен конвертор от търговски клас със скорост 100 Mbps, един DC порт, един RJ45 порт и един едномодален SC порт. Той има скорост на пренасочване 100 Mbps, обхват на предаване 20 км SC и обхват на предаване 100 метра Ethernet. Нивото на антистатичност и нивото на пренапрежение може да се съобрази със стандартите за изграждане на мрежата, кампусната мрежа и корпоративната мрежа.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стандартен протокол: IEEE 802.3u
- Режим на захранване: DC 5V/0.8A адаптер
- Индикаторна светлина: сапфирено зелен LED
- Ниска консумация на енергия
- Ниска латентност на трансивъра
- Просто включете и пуснете

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Хардуер	
Интерфейс	1 * DC порт 1 * RJ45 1 * Едномодов SC порт
Стандарти	IEEE 802.3u
Видове влакна	Едномодово влакно
Цена на пренасочване	10/ 100Mbps
Дължина на вълната	TX1550 nm RX 1310 nm
Разстояние на предаване на SC	≤ 20 км
Разстояние на предаване по Ethernet	≤100 м
Чувствителност на приемане	≤- 20 dBm
Антистатичен клас	±8 kV за въздух ±4 kV за контакт
Ниво на пренапрежение	Общ режим : ± 2 kV Режим на диференциал : ± 1 kV
Околна среда	Работна температура: -10 °C ~ 55 °C Температура на съхранение: -40°C ~ 85 °C Работна влажност: 10% ~ 90% относителна влажност без кондензация Влажност при съхранение: 5% ~ 90% относителна влажност без кондензация
Размери (Д * Ш * В)	93,5 * 70 * 26 мм