

# 8-портов гигабитов Ethernet комутатор

ST3108GC



## ОБЩ ПРЕГЛЕД:

Комутаторът ST3108GC осигурява 8\*10/100/1000Mbps RJ45 порта с автоматично договаряне. Всички портове поддържат функцията Auto MDI/MDIX, което елиминира необходимостта от кросоувър кабели или Uplink портове. Този комутатор ви предоставя евтин, лесен за използване, високопроизводителен, безпроблемен и стандартен ъпгрейд, за да подобрите старата си мрежа до 1000Mbps мрежа. Той ще повиши производителността на мрежата ви с до 2000Mbps скорост на пренос на данни в пълен дуплекс.

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 8\*10/100/1000Mbps RJ45 порта, автоматично договаряне и автоматично MDI/MDIX
- IEEE 802.3x контрол на потока за режим Full Duplex и обратно налягане за режим Half Duplex
- 16Gbps капацитет на комутационната мрежа/честотна лента на задната платка
- Поддръжка на пренасочване на jumbo пакети с дължина 9216 байта при кабелна скорост
- Поддържа 4K MAC адресна таблица, автоматично обучение и автоматично стареене на MAC адреси
- Green Ethernet технология за ефективно пестене на енергия
- LED индикатори за лесна диагностика и управление
- Plug and play, не се изисква конфигурация

## СПЕЦИФИКАЦИЯ:

### Хардуер

Интерфейс	8* 10/100/1000M T порта
Светодиод	PWR, LAN1-LAN8
Захранване	DC 5V/800mA (Изход)
Размери (Д x Ш x В)	88 x 63 x 21 мм
Тип окабеляване	10Base-T: UTP Cat.3 или по-нова версия
	100Base-TX: UTP Cat.5 или по-висока
	1000Base-T: UTP Cat.5 или по-висока

### Софтуер

Стандартен	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T
Метод за достъп	CSMA/CD
Метод на предаване	Съхранение и препращане
Архитектура на превключвателя	Неблокиращ
Скорост на предаване на данни	10/100 Mbps ( полудуплексен)
	20/200/2000 Mbps ( пълен дуплекс)
Таблица с MAC адреси	4K

### Други

Сертифициране	FCC, CE
Околна среда	Работна температура: 0 °C ~40 °C
	Температура на съхранение: -40 °C ~70 °C
	Работна влажност: 10%~90% относителна влажност без кондензация
	Влажност при съхранение: 5%~90% относителна влажност без кондензация
Пакет	1* ST3108GC
	1* 5V/800mA захранващ адаптер
	1* Ръководство за бърз монтаж

